



KX-HDV130

FLEXIBELE FUNCTIES VOOR KOSTENBEWUSTE BEDRIJVEN

De Panasonic KX-HDV130 IP-bureautelefoon biedt de ideale balans tussen lage kosten/hoge kwaliteit, naast een groot aantal waardetoevoegende functies.

De KX-HDV130 is ontworpen voor zakelijke gebruikers die budgetvriendelijke technologie zoeken voor de betrouwbare, flexibele prestaties die hun bedrijf nodig heeft, en maakt communicatie van professionele kwaliteit toegankelijker dan ooit.

Belangrijkste kenmerken

- SIP-telefoon met 2 lijnen
- HD-geluid met breedbandaudio
- Full-duplex speakertelefoon
- Ondersteuning voor UC-functies, waaronder BroadSoft UC-ONE/uaCSTA
- 2 x SIP-accounts
- 2 x LAN-poorten

PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES



KX-HDV130 (display)



KX-HDV130 (wit)



KX-HDV130 (zwart)

* De afbeeldingen hierboven zijn van de NE-versie. Er is ook een X-versie, waarop letters in plaats van symbolen worden gebruikt.

ITEMS	KX-HDV130
Lcd (hoofd)	132x64 pixels 2,3 inch grafisch
touchpanel	Nee
Lcd (selflabeling)	Nee
Achtergrondverlichting lcd	Ja
Selflabeling pagina's	Nee
Led	
Indicatie voor berichten en belsegnaal	1 kleur (blauw)
Flexibele functie en lijnindicatie	2 kleuren (blauw/rood)
TOETS	
Softkey	3
Flexibele functie en lijnindicatie	2
Pagetoets	Nee
Navigatietoetsen	5 (omhoog/omlaag/links/rechts/Enter)
Toets 09, *, #	Ja
Volumetoets	Ja (-/+)
Functietoetsen	8 (annuleren, conferentie, doorschakelen, in de wacht/bericht, opnieuw kiezen, dempen/automatisch beantwoorden, SP-telefoon, headset)
Netwerkiterface	2 x RJ45 10 / 100 base-T (Auto / 100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX
Handset	Compatibel met full-duplex breedbandgehoorapparaat
Bedrade headsetsluiting	Ja Full-duplex (RJ9-aansluiting)
EHS (besturingspoort)	Nee
EHS (spraakpoort)	Nee
Ingebouwde Bluetooth	Nee
Uitbreidingsmodule (DSS)	Geen ondersteuning
Uitbreidingsmodule (DSS) maximale installatie	Nee
Uitbreidingsmodule (DSS) interface	Nee
SPtelefoon	Ja Breedband full-duplex (compatibel met IEEE 1329)
USBinterface	Nee
Beltoon	32
ECOModus (LANsnetheid: alleen 10 Mbps; gebruik 2e poort niet mogelijk)	Ja
Voeding	Wisselstroomadapter, PoE (IEEE 802.3af)
PoE	Ja
PoE (voeding via expansiemodule)	-
PoEklasse	Klasse 1
Netadapter	Ja (optioneel) KX-A423
Installatie	
Bureaustandaard (hoek)	2 posities (30/45)
Wandmontage	Ja (optie)
Afmetingen (b x d x h mm)	Hoge positie: 167 x 165 x 148 (exclusief handset) Lage positie: 167 x 173 x 115 (exclusief handset)
Kleur	Wit/zwart
Elektrische volumespecificatie	
SPtelefoon	8 niveaus
Handset	8 niveaus
Beltoon	8 niveaus + uit
Lcdcontrast	6 niveaus
Lcdachtergrondverlichting	3 niveaus + uit
Lcdachtergrondverlichtingsmodus	Aan/Auto/UIT
Compatibel met BroadSoft	
Basisgespreksfunctie	Ja
Weergave van gemiste oproepen	Ja
Nweg conferentie	Ja
Veld voor ingespreklampje	Ja
Callcenter	Ja
Gesprekparkeermelding	Ja
Klikken om te bellen	Ja
Functietoetsynchronisatie	Ja
Gedeelde oproepweergave	Ja
BroadSoft Xsi	Ja
BroadSoft Presence	Ja
BroadSoft Xsi Phonebook	Ja